

## Cinta térmica de cera mejorada con resina, de máxima calidad — El mejor rendimiento para aplicaciones de especialidades



La cinta de transferencia térmica AutoLabel UltraPrint es una cinta térmica de cera mejorada con resina de máxima calidad diseñada para el rendimiento óptimo de la impresión en aplicaciones de especialidades. AutoLabel UltraPrint aplica gráficos, texto y código de barras de alta definición, y está especialmente diseñada para funcionar con las impresoras de transferencia térmica Autobag®.\*

La cinta UltraPrint tiene un diseño exclusivo de capas múltiples con propiedades de liberación rápida y unión avanzada que son ideales para la sobreimpresión en tintas AutoGrafix™. UltraPrint también está recomendada para aplicaciones de manipulación y escaneo frecuentes, como bolsas de correo, debido a su gran resistencia a los rayones y la abrasión. La densidad y el contraste superiores proporcionan una impresión precisa con excelente definición de bordes.

La cinta UltraPrint utiliza el sistema SPECTR™, un sistema innovador de eliminación de estática que elimina totalmente la estática y repele los contaminantes nocivos que pueden dañar los cabezales de impresión. La fórmula SPECTR, con patente pendiente, está dentro de la tinta, no se utiliza como revestimiento de fondo, protegiendo así al equipo y a los operadores contra las descargas electrostáticas.

El uso de la cinta de transferencia térmica AutoLabel UltraPrint, junto con los sistemas Autobag Print-n-Pack™ y las bolsas en rollo de marca Autobag genuinas, proporcionan una solución de empaque completa y económica.

### Características y beneficios

- Tecnología exclusiva de unión y liberación de capas múltiples para proporcionar una óptima calidad de sobreimpresión y resistencia a la abrasión
- Densidad, contraste y definición de bordes superiores para proporcionar una impresión de alta definición de gráficos, texto y códigos de barras
- El sistema de eliminación de estática SPECTR protege al equipo contra las descargas electrostáticas
- Diseñada especialmente para las máquinas y los materiales de empaque Autobag para proporcionar un rendimiento óptimo
- Fabricada bajo procesos certificados según ISO 9001/2008 para asegurar una calidad constante
- Vida útil garantizada por un año cuando se almacena adecuadamente
- Compatibilidad con aplicaciones profesionales para soluciones personalizadas
- Los tamaños de rollo incluyen largos de 610 m (2000 pies) en anchos de 5,1; 6,4; 7,6; 8,9 y 10,2 cm (2, 2½, 3, 3½ y 4 pulg)

### Aplicaciones típicas

- Etiquetas de envío y direcciones
- Sobreimpresión en línea AutoGrafix
- Etiquetado de manejo de material y encaminamiento automatizado
- Identificación de productos y etiquetado de código de barras para los mercados de venta al detalle e industriales
- Etiquetado de película retráctil
- Todas las aplicaciones que requieren una resistencia a la abrasión entre moderada y alta



máquinas

materiales

servicio

v e n t a j a s   d e l   s i s t e m a

**AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS, INC.**  
10175 Philipp Parkway • Streetsboro, Ohio 44241

Tel.: 330-342-2000 • Llamada sin cargo: 1-888-288-6224 • Fax: 330-342-2400 • [www.autobag.com](http://www.autobag.com)